

( )



Rough Terrain Crane

**Hydro-Pneumatic Super Suspension**

# **Roughter<sup>®</sup>**

**SUPERBOOM<sup>®</sup>**

**SL-600II** *SUPER LUFFING*

( )

Yuekchun Const. Co. Ltd

TEL +82 22691 6000

FAX +82 22691 6001

Web : y6000.co.kr

E - mail1 :

yccglobal@gmail.com

E - mail2 : y6000@paran.com






**KATO**





定格総荷重表

10.0m~43.0mブーム

| 作業半径<br>(m) |  (7.6m) |              |              |              |              |              |              |  (6.5m) |              |              |              |              |              |              |  (5.4m) |              |              |              |              |              |              |   |  |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
|             | アウトリガ最大張出(全周)  |              |              |              |              |              |              | アウトリガ中間張出(側方)  |              |              |              |              |              |              | アウトリガ中間張出(側方)  |              |              |              |              |              |              |   |  |
|             | 10.0m<br>ブーム   | 16.6m<br>ブーム | 23.2m<br>ブーム | 29.8m<br>ブーム | 36.4m<br>ブーム | 39.0m<br>ブーム | 43.0m<br>ブーム | 10.0m<br>ブーム   | 16.6m<br>ブーム | 23.2m<br>ブーム | 29.8m<br>ブーム | 36.4m<br>ブーム | 39.0m<br>ブーム | 43.0m<br>ブーム | 10.0m<br>ブーム   | 16.6m<br>ブーム | 23.2m<br>ブーム | 29.8m<br>ブーム | 36.4m<br>ブーム | 39.0m<br>ブーム | 43.0m<br>ブーム |   |  |
| 2.9         | 51.00  | 30.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 51.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              | 45.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              |              |   |  |
| 3.0         | 50.00  | 30.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 49.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              | 45.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              |              |   |  |
| 3.5         | 44.50  | 30.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 41.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              | 41.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              |              |   |  |
| 4.0         | 39.50  | 30.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 37.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              | 37.00        | 30.00  | 20.00        | 12.00        |              |              |              |              |   |  |
| 4.5         | 35.50  | 30.00        | 20.00        | 12.00        | 11.00        |              | 33.50        | 30.00  | 20.00        | 12.00        | 11.00        |              |              | 33.50        | 30.00  | 20.00        | 12.00        | 11.00        |              |              |              |   |  |
| 5.0         | 32.00  | 29.00        | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 30.20        | 29.00  | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         |              | 30.20        | 29.00  | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         |              |              |   |  |
| 5.5         | 29.00  | 27.00        | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 27.50        | 27.00  | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         |              | 25.80        | 25.00  | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         |              |              |   |  |
| 6.0         | 26.50  | 24.70        | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 25.00        | 24.70  | 20.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 22.00        | 21.30  | 18.20        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              |   |  |
| 6.5         | 24.00  | 23.20        | 18.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 22.70        | 23.20  | 18.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 18.80        | 18.10  | 16.40        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              |   |  |
| 7.0         | 22.00  | 21.30        | 17.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 20.70        | 21.30  | 17.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 16.00        | 15.40  | 14.60        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              |   |  |
| 7.5         |  | 19.60        | 16.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 18.60  | 16.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              | 13.30  | 13.10        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              |   |  |
| 8.0         |  | 18.20        | 16.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 16.50  | 16.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              | 11.70  | 11.50        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              |   |  |
| 8.5         |  | 16.80        | 15.10        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 14.70  | 14.30        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              | 10.30  | 10.10        | 10.90        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              |   |  |
| 9.0         |  | 15.50        | 14.30        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 13.10  | 13.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         |              | 9.20   | 9.00         | 10.00        | 10.20        | 9.00         | 7.00         |              |   |  |
| 10.0        |  | 13.50        | 13.00        | 11.10        | 9.90         | 9.00         | 7.00         | 10.60  | 10.40        | 11.10        | 9.90         | 9.00         | 7.00         |              | 7.40   | 7.20         | 8.30         | 8.80         | 8.00         | 7.00         |              |   |  |
| 11.0        |  | 11.50        | 11.20        | 10.20        | 9.00         | 8.40         | 7.00         | 8.60   | 8.50         | 9.50         | 9.00         | 8.40         | 7.00         |              | 6.00   | 5.90         | 6.80         | 7.50         | 7.00         | 7.00         |              |   |  |
| 12.0        |  | 9.70         | 9.50         | 9.40         | 8.20         | 7.80         | 6.50         | 7.10   | 7.00         | 8.10         | 8.20         | 7.80         | 6.50         |              | 4.90   | 4.85         | 5.70         | 6.35         | 6.20         | 6.50         |              |   |  |
| 13.0        |  | 8.20         | 8.10         | 8.70         | 7.50         | 7.20         | 6.10         | 6.00   | 5.90         | 6.90         | 7.50         | 7.20         | 6.10         |              | 4.05   | 3.95         | 4.80         | 5.40         | 5.40         | 5.70         |              |   |  |
| 14.0        |  |              | 6.90         | 7.70         | 7.00         | 6.60         | 5.70         |  | 4.95         | 5.90         | 6.45         | 6.40         | 5.70         |              |  | 3.10         | 4.00         | 4.60         | 4.70         | 5.00         |              |   |  |
| 15.0        |  |              | 5.90         | 6.80         | 6.50         | 6.10         | 5.30         |  | 4.15         | 5.10         | 5.60         | 5.70         | 5.30         |              |  | 2.40         | 3.40         | 3.90         | 4.05         | 4.35         |              |   |  |
| 16.0        |  |              | 5.00         | 6.00         | 6.10         | 5.70         | 5.00         |  | 3.40         | 4.40         | 4.90         | 5.10         | 5.00         |              |  | 1.80         | 2.80         | 3.40         | 3.50         | 3.80         |              |   |  |
| 17.0        |  |              | 4.25         | 5.25         | 5.70         | 5.30         | 4.70         |  | 2.75         | 3.80         | 4.30         | 4.50         | 4.70         |              |  | 1.30         | 2.30         | 2.90         | 3.05         | 3.30         |              |   |  |
| 18.0        |  |              | 3.60         | 4.60         | 5.10         | 5.00         | 4.45         |  | 2.20         | 3.20         | 3.80         | 3.95         | 4.15         |              |  | 0.85         | 1.80         | 2.40         | 2.65         | 2.85         |              |   |  |
| 19.0        |  |              | 3.00         | 4.00         | 4.60         | 4.50         | 4.20         |  | 1.70         | 2.70         | 3.35         | 3.50         | 3.70         |              |  |              | 1.40         | 2.00         | 2.25         | 2.50         |              |   |  |
| 20.0        |  |              | 2.50         | 3.45         | 4.10         | 4.10         | 3.95         |  | 1.30         | 2.25         | 2.90         | 3.05         | 3.30         |              |  |              | 1.00         | 1.65         | 1.85         | 2.10         |              |   |  |
| 21.0        |  |              |              | 3.00         | 3.65         | 3.70         | 3.70         |  |              | 1.85         | 2.45         | 2.65         | 2.90         |              |  |              | 0.70         | 1.30         | 1.50         | 1.80         |              |   |  |
| 22.0        |  |              |              |              | 2.55         | 3.20         | 3.30         | 3.50   |              |              | 1.50         | 2.10         | 2.25         | 2.55         |  |              |              | 1.00         | 1.20         | 1.50         |              |   |  |
| 24.0        |  |              |              |              | 1.80         | 2.40         | 2.60         | 2.80   |              |              | 0.90         | 1.45         | 1.65         | 1.90         |  |              |              |              | 0.70         | 0.95         |              |   |  |
| 26.0        |  |              |              |              | 1.25         | 1.80         | 2.00         | 2.25   |              |              |              | 0.95         | 1.15         | 1.35         |  |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 28.0        |  |              |              |              |              | 1.30         | 1.50         | 1.70   |              |              |              |              | 0.70         | 0.90         |  |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 30.0        |  |              |              |              |              | 0.90         | 1.05         | 1.30   |              |              |              |              |              |              |  |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 31.0        |  |              |              |              |              | 0.70         | 0.85         | 1.10   |              |              |              |              |              |              |  |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 32.0        |  |              |              |              |              |              | 0.70         | 0.90   |              |              |              |              |              |              |  |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 33.0        |  |              |              |              |              |              |              | 0.55   | 0.75         |              |              |              |              |              |  |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 34.0        |  |              |              |              |              |              |              |  | 0.60         |              |              |              |              |              |  |              |              |              |              |              |              |   |  |
| 危険角度        |  |              |              |              | 20°          | 25°          | 32°          |  |              |              | 20°          | 35°          | 37°          | 43°          |  |              | 23°          | 37°          | 48°          | 49°          | 54°          |   |  |
| 標準フック       | 51tフック   |              |              |              | 22tフック       |              |              |  |              | 51tフック       |              |              | 22tフック       |              |  |              |              | 51tフック       |              |              | 22tフック       |   |  |
| フック質量       | 420kg  |              |              |              | 320kg        |              |              |  |              | 420kg        |              |              | 320kg        |              |  |              |              | 420kg        |              |              | 320kg        |   |  |
| 巻掛本数        | 12   | 7            | 5            | 4            | 4            | 4            | 4            |  | 12           | 7            | 5            | 4            | 4            | 4            | 4  |              | 12           | 7            | 5            | 4            | 4            | 4 |  |


(単位: ton)

| 作業半径<br>(m) |  (4.3m) |              |              |              |              |              |              |  (2.69m) |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
|             | アウトリガ中間張出(側方)  |              |              |              |              |              |              | アウトリガ最縮小張出(側方)  |              |              |
|             | 10.0m<br>ブーム   | 16.6m<br>ブーム | 23.2m<br>ブーム | 29.8m<br>ブーム | 36.4m<br>ブーム | 39.0m<br>ブーム | 43.0m<br>ブーム | 10.0m<br>ブーム  | 16.6m<br>ブーム | 23.2m<br>ブーム |
| 2.9         | 33.00  | 28.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 16.00        | 12.00   | 11.00        |              |
| 3.0         | 33.00  | 28.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 16.00        | 12.00   | 11.00        |              |
| 3.5         | 33.00  | 28.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 16.00        | 12.00   | 11.00        |              |
| 4.0         | 27.50  | 28.00        | 20.00        | 12.00        |              |              | 13.60        | 12.00   | 11.00        |              |
| 4.5         | 23.50  | 23.00        | 20.00        | 12.00        | 11.00        |              | 11.60        | 10.30   | 9.50         |              |
| 5.0         | 20.00  | 19.00        | 17.00        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 9.70         | 8.80  | 8.20         |              |
| 5.5         | 16.80  | 16.00        | 14.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 8.20         | 7.80  | 7.10         |              |
| 6.0         | 14.20  | 13.50        | 12.90        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 6.40  | 6.10         |              |
| 6.5         | 12.10  | 11.50        | 11.30        | 12.00        | 11.00        | 9.00         | 7.00         | 6.00  | 5.40         |              |
| 7.0         | 10.60  | 10.00        | 9.80         | 10.70        | 10.20        | 9.00         | 7.00         | 5.10  | 4.60         |              |
| 7.5         |  | 8.70         | 8.50         | 9.50         | 9.40         | 9.00         | 7.00         | 3.90  | 3.70         |              |
| 8.0         |  | 7.65         | 7.50         | 8.50         | 8.60         | 8.30         | 7.00         | 3.30  | 3.10         |              |
| 8.5         |  | 6.70         | 6.60         | 7.60         | 7.90         | 7.70         | 7.00         | 2.70  | 2.50         |              |
| 9.0         |  | 5.95         | 5.80         | 6.80         | 7.20         | 7.10         | 7.00         | 2.30  | 2.10         |              |
| 10.0        |  | 4.70         | 4.60         | 5.50         | 6.00         | 6.10         | 6.00         | 1.50  |              |              |
| 11.0        |  | 3.75         | 3.60         | 4.50         | 5.00         | 5.20         | 5.20         | 0.80  |              |              |
| 12.0        |  | 2.90         | 2.70         | 3.60         | 4.20         | 4.30         | 4.50         |   |              |              |
| 13.0        |  | 2.15         | 1.90         | 2.90         | 3.50         | 3.60         | 3.80         |   |              |              |
| 14.0        |  |              | 1.25         | 2.30         | 2.90         | 3.10         | 3.30         |   |              |              |
| 15.0        |  |              | 0.75         | 1.75         | 2.40         | 2.60         | 2.80         |   |              |              |
| 16.0        |  |              |              | 1.25         | 1.90         | 2.15         | 2.30         |   |              |              |
| 17.0        |  |              |              | 0.85         | 1.50         | 1.70         | 1.90         |   |              |              |
| 18.0        |  |              |              |              | 1.10         | 1.35         | 1.50         |   |              |              |
| 19.0        |  |              |              |              |              | 1.00         | 1.20         |   |              |              |
| 危険角度        |  |              | 41°          | 50°          | 58°          | 59°          | 62°          |   | 35°          | 61°          |
| 標準フック       | 51tフック   |              |              | 22tフック       |              |              |              | 51tフック  |              | 22tフック       |
| フック質量       | 420kg  |              |              | 320kg        |              |              |              | 420kg   |              | 320kg        |
| 巻掛本数        | 12   | 7            | 5            | 4            | 4            | 4            | 4            | 12  | 7            | 5            |

(単位: ton)



### 43.0mブーム+8.3mSLジブ



| 7.6m           |          |          |          | 6.5m           |          |          |          | 5.4m           |          |          |          | 4.3m           |          |          |        |          |          |          |          |      |       |       |       |         |      |      |  |
|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------|-------|-------|-------|---------|------|------|--|
| アウトリガ最大張出 (全周) |          |          |          | アウトリガ中間張出 (側方) |          |          |          | アウトリガ中間張出 (側方) |          |          |          | アウトリガ中間張出 (側方) |          |          |        |          |          |          |          |      |       |       |       |         |      |      |  |
| ブーム            | オフセット5°  | オフセット25° | オフセット45° | オフセット60°       | ブーム      | オフセット5°  | オフセット25° | オフセット45°       | オフセット60° | ブーム      | オフセット5°  | オフセット25°       | オフセット45° | オフセット60° | ブーム    | オフセット5°  | オフセット25° | オフセット45° | オフセット60° |      |       |       |       |         |      |      |  |
| 角度 (°)         | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton)       | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton)       | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton)       | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 角度 (°) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |      |       |       |       |         |      |      |  |
| 82             | 8.4      | 3.50     | 11.0     | 2.40           | 12.7     | 1.60     | 13.4     | 1.00           | 82       | 8.4      | 3.50     | 11.0           | 2.40     | 12.7     | 1.60   | 13.4     | 1.00     | 82       | 8.4      | 3.50 | 11.0  | 2.40  | 12.7  | 1.60    | 13.4 | 1.00 |  |
| 79             | 11.5     | 3.50     | 13.9     | 2.40           | 15.4     | 1.60     | 16.0     | 1.00           | 79       | 11.5     | 3.50     | 13.9           | 2.40     | 15.4     | 1.60   | 16.0     | 1.00     | 79       | 11.5     | 3.50 | 13.9  | 2.40  | 15.4  | 1.60    | 16.0 | 1.00 |  |
| 77             | 13.5     | 3.50     | 15.8     | 2.40           | 17.2     | 1.57     | 17.6     | 0.97           | 77       | 13.5     | 3.50     | 15.8           | 2.40     | 17.2     | 1.57   | 17.6     | 0.97     | 77       | 13.5     | 3.50 | 15.8  | 2.40  | 17.2  | 1.57    | 17.6 | 0.97 |  |
| 73             | 17.1     | 2.95     | 19.3     | 2.10           | 20.5     | 1.50     | 20.7     | 0.93           | 73       | 17.1     | 2.95     | 19.3           | 2.10     | 20.5     | 1.50   | 20.7     | 0.93     | 73       | 16.6     | 1.90 | 18.9  | 1.60  | 20.5  | 1.50    | 20.7 | 0.93 |  |
| 70             | 19.7     | 2.55     | 21.7     | 1.90           | 22.9     | 1.45     | 23.0     | 0.90           | 70       | 19.7     | 2.55     | 21.7           | 1.90     | 22.9     | 1.45   | 23.0     | 0.90     | 70       | 18.9     | 1.10 | 21.2  | 1.00  | 22.6  | 0.90    | 23.0 | 0.90 |  |
| 65             | 23.7     | 2.00     | 25.5     | 1.65           | 26.6     | 1.37     | 26.5     | 0.82           | 67       | 22.2     | 2.20     | 24.0           | 1.75     | 25.2     | 1.40   | 25.1     | 0.86     | 67       | 21.7     | 1.40 | 23.7  | 1.25  | 25.0  | 1.05    | 25.1 | 0.88 |  |
| 63             | 25.3     | 1.80     | 27.0     | 1.55           | 28.1     | 1.34     | 27.9     | 0.80           | 65       | 23.6     | 1.80     | 25.5           | 1.65     | 26.7     | 1.37   | 26.5     | 0.82     | 65       | 23.1     | 1.00 | 25.1  | 0.85  | 26.3  | 0.85    | 26.5 | 0.82 |  |
| 60             | 27.5     | 1.60     | 29.2     | 1.40           | 30.1     | 1.30     |          |                | 63       | 25.0     | 1.40     | 26.9           | 1.25     | 28.0     | 1.10   | 27.9     | 0.80     | 63       | 24.5     | 0.65 | 26.5  | 0.55  |       |         |      |      |  |
| 55             | 30.8     | 0.85     | 32.4     | 0.75           | 33.1     | 0.75     |          |                | 60       | 27.0     | 0.90     | 28.9           | 0.80     | 29.9     | 0.75   |          |          | 危険角度     | 62°      | 62°  | 64°   | 64°   | 標準フック | 4.5tフック |      |      |  |
| 52             | 32.6     | 0.50     | 34.2     | 0.45           | 34.8     | 0.45     |          |                | 58       | 28.4     | 0.60     | 30.3           | 0.50     | 31.1     | 0.50   |          |          | 標準フック    | 4.5tフック  |      |       |       | フック質量 | 120kg   |      |      |  |
| 危険角度           | 51°      | 51°      | 51°      | 51°            | 62°      |          |          |                | 危険角度     | 57°      | 57°      | 57°            | 57°      | 62°      |        |          |          | 危険角度     | 62°      | 62°  | 64°   | 64°   | 標準フック | 4.5tフック |      |      |  |
| 標準フック          | 4.5tフック  |          |          |                | 標準フック    |          |          |                | 4.5tフック  |          |          |                | 標準フック    |          |        |          | 4.5tフック  |          |          |      | フック質量 | 120kg |       |         |      |      |  |
| フック質量          | 120kg    |          |          |                | フック質量    |          |          |                | 120kg    |          |          |                | フック質量    |          |        |          | 120kg    |          |          |      | 巻掛本数  | 1     |       |         |      |      |  |
| 巻掛本数           | 1        |          |          |                | 巻掛本数     |          |          |                | 1        |          |          |                | 巻掛本数     |          |        |          | 1        |          |          |      |       |       |       |         |      |      |  |

491-75004000



### 43.0mブーム+13.2mSLジブ

| 7.6m           |          |          |          | 6.5m           |          |          |          | 5.4m           |          |          |          | 4.3m           |          |          |        |          |          |          |          |      |       |       |       |         |      |      |  |
|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------|-------|-------|-------|---------|------|------|--|
| アウトリガ最大張出 (全周) |          |          |          | アウトリガ中間張出 (側方) |          |          |          | アウトリガ中間張出 (側方) |          |          |          | アウトリガ中間張出 (側方) |          |          |        |          |          |          |          |      |       |       |       |         |      |      |  |
| ブーム            | オフセット5°  | オフセット25° | オフセット45° | オフセット60°       | ブーム      | オフセット5°  | オフセット25° | オフセット45°       | オフセット60° | ブーム      | オフセット5°  | オフセット25°       | オフセット45° | オフセット60° | ブーム    | オフセット5°  | オフセット25° | オフセット45° | オフセット60° |      |       |       |       |         |      |      |  |
| 角度 (°)         | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton)       | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton)       | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton)       | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 角度 (°) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |      |       |       |       |         |      |      |  |
| 82             | 9.9      | 2.50     | 13.8     | 1.40           | 16.9     | 0.90     | 18.3     | 0.50           | 82       | 9.9      | 2.50     | 13.8           | 1.40     | 16.9     | 0.90   | 18.3     | 0.50     | 82       | 9.9      | 2.50 | 13.8  | 1.40  | 16.9  | 0.90    | 18.3 | 0.50 |  |
| 79             | 13.3     | 2.50     | 16.9     | 1.40           | 19.8     | 0.90     | 20.8     | 0.50           | 79       | 13.3     | 2.50     | 16.9           | 1.40     | 19.8     | 0.90   | 20.8     | 0.50     | 79       | 13.3     | 2.50 | 16.9  | 1.40  | 19.8  | 0.90    | 20.8 | 0.50 |  |
| 75             | 17.4     | 2.10     | 20.9     | 1.40           | 23.4     | 0.85     | 24.0     | 0.48           | 75       | 17.4     | 2.10     | 20.9           | 1.40     | 23.4     | 0.85   | 24.0     | 0.48     | 75       | 17.4     | 2.10 | 20.9  | 1.40  | 23.4  | 0.85    | 24.0 | 0.48 |  |
| 70             | 22.2     | 1.70     | 25.4     | 1.20           | 27.6     | 0.81     | 27.8     | 0.45           | 70       | 22.2     | 1.70     | 25.4           | 1.20     | 27.6     | 0.81   | 27.8     | 0.45     | 70       | 22.2     | 1.70 | 25.4  | 1.20  | 27.6  | 0.81    | 27.8 | 0.45 |  |
| 65             | 26.5     | 1.40     | 29.6     | 1.05           | 31.3     | 0.78     | 31.4     | 0.42           | 65       | 26.5     | 1.40     | 29.6           | 1.10     | 31.3     | 0.78   | 31.4     | 0.42     | 68       | 23.7     | 1.30 | 27.0  | 1.00  | 29.1  | 0.80    | 29.3 | 0.44 |  |
| 63             | 28.2     | 1.30     | 31.3     | 1.00           | 32.7     | 0.77     | 32.8     | 0.41           | 63       | 28.0     | 1.10     | 31.2           | 0.85     | 32.7     | 0.77   | 32.8     | 0.41     | 66       | 25.2     | 0.95 | 28.5  | 0.75  | 30.5  | 0.65    | 30.7 | 0.43 |  |
| 60             | 30.8     | 1.20     | 33.6     | 0.90           | 34.7     | 0.76     |          |                | 60       | 30.3     | 0.70     | 33.3           | 0.55     | 34.6     | 0.55   |          |          | 危険角度     | 65°      | 65°  | 65°   | 65°   | 標準フック | 4.5tフック |      |      |  |
| 57             | 33.0     | 0.85     | 35.6     | 0.70           | 36.7     | 0.75     |          |                | 57       | 33.0     | 0.85     | 35.6           | 0.70     | 36.7     | 0.75   |          |          | 危険角度     | 59°      | 59°  | 59°   | 62°   | 標準フック | 4.5tフック |      |      |  |
| 55             | 34.4     | 0.65     | 36.9     | 0.55           | 37.9     | 0.55     |          |                | 55       | 34.4     | 0.65     | 36.9           | 0.55     | 37.9     | 0.55   |          |          | 標準フック    | 4.5tフック  |      |       |       | フック質量 | 120kg   |      |      |  |
| 53             | 35.7     | 0.45     | 38.1     | 0.40           | 39.0     | 0.40     |          |                | 53       | 35.7     | 0.45     | 38.1           | 0.40     | 39.0     | 0.40   |          |          | 危険角度     | 69°      | 69°  | 69°   | 69°   | 標準フック | 4.5tフック |      |      |  |
| 危険角度           | 52°      | 52°      | 52°      | 52°            | 62°      |          |          |                | 危険角度     | 52°      | 52°      | 52°            | 52°      | 62°      |        |          |          | 危険角度     | 65°      | 65°  | 65°   | 65°   | 標準フック | 4.5tフック |      |      |  |
| 標準フック          | 4.5tフック  |          |          |                | 標準フック    |          |          |                | 4.5tフック  |          |          |                | 標準フック    |          |        |          | 4.5tフック  |          |          |      | フック質量 | 120kg |       |         |      |      |  |
| フック質量          | 120kg    |          |          |                | フック質量    |          |          |                | 120kg    |          |          |                | フック質量    |          |        |          | 120kg    |          |          |      | 巻掛本数  | 1     |       |         |      |      |  |
| 巻掛本数           | 1        |          |          |                | 巻掛本数     |          |          |                | 1        |          |          |                | 巻掛本数     |          |        |          | 1        |          |          |      |       |       |       |         |      |      |  |

491-75005000

#### ■アウトリガ不使用時

| 作業半径 (m) | 定置つり     |       |          |      |          |      |
|----------|----------|-------|----------|------|----------|------|
|          | 10.0mブーム |       | 16.6mブーム |      | 23.2mブーム |      |
|          | 前方       | 全周    | 前方       | 全周   | 前方       | 全周   |
| 3.5      | 20.00    | 12.00 | 15.00    | 8.50 | 9.00     | 4.50 |
| 4.0      | 20.00    | 9.80  | 15.00    | 8.50 | 9.00     | 4.50 |
| 4.5      | 17.40    | 8.00  | 15.00    | 7.20 | 9.00     | 4.50 |
| 5.0      | 15.50    | 6.60  | 15.00    | 6.10 | 9.00     | 4.50 |
| 5.5      | 14.00    | 5.50  | 13.70    | 5.10 | 9.00     | 4.50 |
| 6.0      | 12.80    | 4.65  | 12.40    | 4.25 | 9.00     | 3.80 |
| 6.5      | 11.70    | 3.90  | 11.30    | 3.60 | 8.60     | 3.20 |
| 7.0      | 10.70    | 3.20  | 10.30    | 3.00 | 8.20     | 2.70 |
| 7.5      |          |       | 9.40     | 2.50 | 7.80     | 2.30 |
| 8.0      |          |       | 8.60     | 2.10 | 7.40     | 1.90 |
| 8.5      |          |       | 7.70     | 1.70 | 7.00     | 1.50 |
| 9.0      |          |       | 7.00     | 1.30 | 6.60     | 1.15 |
| 10.0     |          |       | 5.70     | 0.60 | 5.50     |      |
| 11.0     |          |       | 4.75     |      | 4.60     |      |
| 12.0     |          |       | 4.00     |      | 3.75     |      |
| 13.0     |          |       | 3.35     |      | 3.05     |      |
| 14.0     |          |       |          |      | 2.50     |      |
| 15.0     |          |       |          |      | 2.00     |      |
| 16.0     |          |       |          |      | 1.60     |      |
| 17.0     |          |       |          |      | 1.20     |      |
| 18.0     |          |       |          |      | 0.90     |      |
| 危険角度     |          |       |          | 42°  | 28°      | 61°  |
| 標準フック    | 22tフック   |       |          |      |          |      |
| フック質量    | 320kg    |       |          |      |          |      |
| 巻掛本数     | 5        |       |          |      |          |      |

(単位: ton)

491-75006000

#### ■アウトリガ不使用時

| 作業半径 (m) | 走行つり (2km/h未満) |      |          |      |          |      |
|----------|----------------|------|----------|------|----------|------|
|          | 10.0mブーム       |      | 16.6mブーム |      | 23.2mブーム |      |
|          | 前方             | 全周   | 前方       | 全周   | 前方       | 全周   |
| 3.5      | 14.50          | 8.00 | 10.50    | 6.50 | 7.50     | 3.30 |
| 4.0      | 14.50          | 7.00 | 10.50    | 6.50 | 7.50     | 3.30 |
| 4.5      | 12.50          | 6.00 | 10.50    | 5.40 | 7.50     | 3.30 |
| 5.0      | 11.00          | 5.10 | 10.50    | 4.50 | 7.50     | 3.30 |
| 5.5      | 10.00          | 4.30 | 10.50    | 3.75 | 7.50     | 3.30 |
| 6.0      | 9.10           | 3.60 | 9.50     | 3.15 | 7.50     | 2.90 |
| 6.5      | 8.40           | 3.00 | 8.60     | 2.70 | 7.00     | 2.50 |
| 7.0      | 7.80           | 2.50 | 7.80     | 2.25 | 6.55     | 2.10 |
| 7.5      |                |      | 7.10     | 1.85 | 6.10     | 1.75 |
| 8.0      |                |      | 6.50     | 1.50 | 5.70     | 1.40 |
| 8.5      |                |      | 5.85     | 1.20 | 5.35     | 1.05 |
| 9.0      |                |      | 5.30     | 0.90 | 5.00     | 0.75 |
| 10.0     |                |      | 4.30     |      | 4.10     |      |
| 11.0     |                |      | 3.50     |      | 3.35     |      |
| 12.0     |                |      | 2.90     |      | 2.65     |      |
| 13.0     |                |      | 2.45     |      | 2.00     |      |
| 14.0     |                |      |          |      | 1.50     |      |
| 15.0     |                |      |          |      | 1.00     |      |
| 危険角度     |                |      |          | 47°  | 41°      | 61°  |
| 標準フック    | 22tフック         |      |          |      |          |      |
| フック質量    | 320kg          |      |          |      |          |      |
| 巻掛本数     | 5              |      |          |      |          |      |

(単位: ton)